



TR 133

Descripción

TR 133 ha sido especialmente proyectado para los tractores que se utilizan en los trabajos del campo. Gracias a el número aumentado de los tacos, este neumático se caracteriza por su excelente tracción así como por las elevadas propiedades de auto limpieza. TR 133 garantiza un ciclo de vida prolongado del neumático.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	13.6-38
LI/SS	136;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	350
DT (mm)	1580
REC (mm)	735
CR (mm)	4843
Llanta rec.	W 12
Llanta alt.	W 11
ECE	E11-106R-003549
Código TRA	R1

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.50
30	2240

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.