



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

320/85R38

143/A8/B

undefined US Standard

USA Code	94047543
SW (in)	13.0
OD (in)	59.4
SLR (in)	27.6
RC (in)	180.3
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10; DW 10
ECE	E4-106R-000781
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	17	23	29	35	41	46	52
30	2170	2520	3310	4030	4390	4700	5110	5530	6000
25	2170	2520	3310	4030	4390	4700	5110	5530	6000
20	2330	2710	3550	4320	4710	5030	5480	5930	6440
5 LT	2910	3390	4440	5400	5890	6290	6860	7420	8060
5 HT	2330	2710	3550	4320	4710	5030	5480	5930	6440

25-03-2026