



TR 117

Descrizione

TR 117 è ideale per applicazioni di irrigazione con pivot centrale. Il particolare disegno del battistrada garantisce eccellente trazione nonché straordinarie proprietà di autopulitura.

UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Irrigatore a pivot



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	14.9-24
LI/SS	128;A6

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	378
DT (mm)	1245
RCS (mm)	575
CR (mm)	3660
Cerchio cons.	W 13
Cerchio alt.	W 11; W 12
ECE	E11-106R-004530
Codice TRA	R1

Portata (IS)

km/h / bar	1.80	2.35
30	1800	---
CREEP	---	3375

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.