



IS standard



GROWING TOGETHER


SM 54 M IND-4S



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



SM 54 M IND-4S

 SM 54 M (L-4S) IND-4S — это модифицированная версия рисунка протектора SM 54. Плоский профиль обеспечивает увеличение пятна контакта, гарантируя увеличенный срок службы шины. Эти шины специально разработаны для укладчиков пустых контейнеров, а также для контейнерных погрузчиков, используемых для комбинированных/логистических операций. Шины SM 54 M обеспечивают высокую устойчивость при подъеме грузов, а глубокий и гладкий рисунок их протектора гарантирует превосходное сопротивление порезам.

Технологии



Глубокий рисунок протектора

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Устойчивость

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	O.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	528	1650	750	4880	13.00/2.5	15.00/2.5
Ø 33"	18.00 - 33	TL	36	-	PORT IND	535	1895	840	5609	13.00/2.5	-
	18.00 - 33	TL	40	-	PORT IND	535	1895	840	5609	13.00/2.5	-

PORT IND: Промышленные подъемно-транспортные работы



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения