



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 H2



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal

E-4

B

212

EARTHMAX SR 45 H2

RADIAL OTR TIRES



🇹🇷 EARTHMAX SR 45 H2, özel amaçlı kamyonlar için özel olarak tasarlanmış Tamamen Çelik bir radyal lastiktir. E-4 diş derinliği ve benzersiz sırt deseni, titreşimi ve sesi en aza indirerek mükemmel bir aşınma sağlar. EARTHMAX SR 45 H2, çekiş ve sabitleme gerektiren tüm operasyonlar için idealdir. Tamçelik gövde, çıkıntı ve delinmelere karşı mükemmel direnç ve uzun bir servis ömrü sağlar. Standart, ısıya dirençli ve kesilmeye dirençli hamurdan yapılmış versiyon mevcuttur.

Teknolojileri



Tamamen Çelik



Blok Diş Deseni

Performans



Dayanıklılık



Çekiş



Stabilite



Yüksek Yük Kapasitesi

	Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELENDİRİLMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Diş DERİNLİĞİ (mm)	JANT	
													Önr.	Alt.
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	STDC	390	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	CRC	333	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	HRC	435	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşimi - HRC: Isıya Dayanıklı Bileşik- STDC: Standart Bileşik



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk