



IS standard



GROWING TOGETHER

# FLOTATION TR 678



PRODUKTDATENBLATT



Bias



173

## Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Selbstreinigung



Traktion



## FLOTATION TR 678

FLOTATION TR 678 wurde speziell für Anhänger und landwirtschaftliche Geräte auf und abseits der Straße entwickelt. Dieser Reifen ermöglicht das Befördern schwerer Lasten bei geringem Reifendruck und gleichzeitig reduzierter Bodenverdichtung. Ferner zeichnet er sich durch erstklassige Traktion und optimale Selbstreinigungseigenschaften aus.

|         | Größe         | FELGE                                                                             |                                                                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Ausf.  | PR | TT/TL | LI/SS  |        |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|----|-------|--------|--------|
|         |               | Empfohlene                                                                        | Zugelassene                                                                       |              |              |             |            |        |    |       | DW     | FR     |
|         |               |  |  |              |              |             |            |        |    |       |        |        |
| Ø 12"   | 320/60 - 12   | 10.50 I                                                                           | -                                                                                 | 328          | 689          | 327         | 2111       | STD    | -  | TT    | 120 A8 | 132 A8 |
| Ø 15.5" | 280/60 - 15.5 | 8.0                                                                               | -                                                                                 | 275          | 750          | 357         | 2250       | STD    | -  | TL    | 115 A8 |        |
|         | 280/60 - 15.5 | 8.0                                                                               | -                                                                                 | 275          | 750          | 357         | 2250       | STD    | -  | TL    | 128 A8 |        |
| Ø 20"   | 500/45 - 20   | 16.00 DC                                                                          | -                                                                                 | 495          | 980          | -           | -          | STD    | -  | TL    | 148 A8 | 160 A8 |
| Ø 22.5" | 600/40 - 22.5 | AG 20.00                                                                          | -                                                                                 | 615          | 1085         | 483         | 3264       | DB     | 20 | TL    | 157 A8 | 169 A8 |
|         | 600/40 - 22.5 | AG 20.00                                                                          | -                                                                                 | 615          | 1085         | 483         | 3264       | DB HD  | 20 | TL    | 157 A8 | 169 A8 |
|         | 600/40 - 22.5 | AG 20.00                                                                          | -                                                                                 | 615          | 1085         | 483         | 3264       | IND    | 20 | TL    | 157 A8 | 169 A8 |
|         | 650/45 - 22.5 | AG 20.00                                                                          | -                                                                                 | 650          | 1150         | 502         | 3302       | STD    | 20 | TL    | 166 B  |        |
|         | 650/45 - 22.5 | AG 20.00                                                                          | -                                                                                 | 650          | 1150         | 502         | 3302       | SB     | 20 | TL    | 166 B  |        |
|         | 650/45 - 22.5 | AG 20.00                                                                          | -                                                                                 | 650          | 1150         | 502         | 3302       | STD    | -  | TL    | 160 D  |        |
|         | 710/40 - 22.5 | AG 24.00                                                                          | -                                                                                 | 707          | 1165         | 545         | 3624       | SB     | -  | TL    | 173 A8 |        |
|         | 710/40 - 22.5 | AG 24.00                                                                          | -                                                                                 | 707          | 1165         | -           | -          | A + SB | -  | TL    | 173 A8 |        |

STD: Standard - DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty - IND: Industrial - SB: Steel Belted - A + SB: Aramid + Steel Belted

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;  
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling