



IS standard



GROWING TOGETHER

AS 2001



FICHE PRODUIT



Diagonal

R-1



A6



149



Technologies



Mélange spécial

Performance



Traction

Capacité de charge
élevée

Auto-nettoyage

Résistance aux
coupures et déchirures

AS 2001

AS 2001 est un pneu diagonal à couches croisées, parfaitement adapté pour les tracteurs dans les opérations de travail de la terre et de transport. Le dessin particulier assure une excellente traction et des propriétés élevées d'auto-nettoyage. AS 2001 a été réalisé avec un mélange résistant à tous les types de coupure qui confère aussi une grande capacité de charge.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	243	1007	470	3074	STD	8	TT	110 A6
	NEWSIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TT	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	10	TL	142 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TT	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	12	TL	146 A6
	18.4 - 26	W 16 L	W 15 L	467	1475	650	4250	STD	14	TT	149 A6
Ø 28"	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	8	TT	135 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	10	TT	139 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	STD	12	TL	143 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	651	4319	SPL	12	TT	143 A6

STD: Standard - SPL: Special



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement