



AGRIMAX SPARGO SB

Beschreibung

AGRIMAX SPARGO SB ist ein spezieller Reifen für Reihenkulturen, der sich besonders für Traktoren und Feldspritzen bei Sprühanwendungen im Freiland und in Reihenkulturen sowie für Spezialtraktoren in Obst- und Weinbaugebieten eignet. Dank seiner fortschrittlichen VF-Technologie (Very Increased Flexion) ist der Reifen in der Lage, eine 40 % höhere Last zu tragen als ein Standardreifen derselben Größe bei gleichem Luftdruck. Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung sowie eine geringe Bodenverdichtung auf dem Feld. AGRIMAX SPARGO SB steht für exzellente Leistung und hohe Geschwindigkeitseffizienz auf der Straße und im Gelände bis zu 65 km/h. Darüber hinaus sorgt die robuste Polyesterkarkasse für längere Beständigkeit, besseres Handling und erhöhte Dimensionsstabilität neben mehr Stabilität und Kontrolle der Maschine sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße. Dabei wird die Gefahr des Reifenschlupfes vermieden und der Kraftstoffverbrauch gesenkt. AGRIMAX SPARGO SB zeichnet sich durch ein spezielles Seitenwanddesign aus, das die Elastizität des Reifens erhöht und Vibrationen reduziert - eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz mit Präzisionsspritzen. Schließlich garantiert die Stahlgürtelkonstruktion ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche neben hervorragender Tragfähigkeit für schwere Lasten, während das außergewöhnlich robuste Stollendesign für eine verbesserte Traktion steht. Die Kombination all dieser Merkmale führt zu einer geringeren



wirtschaftlichen und ökologischen Belastung bei gleichzeitiger Erhöhung von Produktivität und Bedienerkomfort.

UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor

Version	STEEL BELTED
Reifentyp	TL
Reifengröße	VF270/95R36
LI/SS	150;D

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	280
AD (mm)	1441
SLR (mm)	664
RU (mm)	4397
Felge empf.	W9
ECE	E11-106R-0010612

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1435	1620	1800	1955	2170	2290	2505	2715	2900	3050
from 65 to 40	1575	1780	1980	2145	2380	2515	2750	2985	3185	3350
30	1610	1815	2020	2190	2430	2565	2805	3045	3250	3420
20	1640	1850	2060	2235	2475	2615	2860	3105	3315	3485
10	1735	1955	2175	2360	2620	2765	3025	3280	3505	3685

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.