



MP 567

Descriere

MP 567 este o anvelopă agroindustrială potrivită pentru transportul pe câmp și rutier și operațiuni municipale/de întreținere. Este anvelopa perfectă pentru manipulatoarele telescopice și utilaje. Anvelopa MP 567 oferă o tracțiune bună în toate condițiile meteorologice, precum și proprietăți excelente de auto-curățare. Această anvelopă asigură o experiență de condus confortabilă, împreună cu o durată de viață mai lungă.



UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Mașini de implementare, Industrial ▪
Încărcător telescopic

Version STANDARD

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 12.5-18

LI/SS

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	325
OD (mm)	990
SLR (mm)	450
RC (mm)	2940
Rim Rec	11
Rim Alt	12 SDC
ECE	E4-54R-0022626

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.00
90	1800
40	2070

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.