



IS standard



TF 9090



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

F-2



A6



119

Performance



Comando da direção



TF 9090

TF 9090 é um pneu desenvolvido para tratores pequenos nas operações para trabalhar o terreno. O desenho especial do piso do pneu proporciona um excelente comando da direção em solos soltos.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 12"	4.00 - 12	3.00 D	2.50 C	112	530	255	1573	STD	4	TT	60 A6
	4.00 - 12	3.00 D	2.50 C	112	530	255	1573	STD	6	TT	68 A6
Ø 15"	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	655	307	1951	STD	4	TT	73 A6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	655	307	1951	STD	6	TT	82 A6
Ø 16"	4.00 - 16	3.00 D	-	112	630	301	1877	STD	4	TT	69 A6
	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D; 4.50 E	150	710	332	2116	STD	6	TT	86 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	SPL	6	TT	88 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	STD	6	TT	88 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	SPL	8	TT	94 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	170	735	346	2190	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	765	359	2280	STD	6	TT	91 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	765	359	2280	STD	8	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	SPL	6	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	STD	6	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	SPL	8	TT	103 A6

STD: Standard - SPL: Special
Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccção; O.D. = Diâmetro total;
SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento



Diagonal

F-2



A6



119



Performance



Comando da direção



	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 16"	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	STD	8	TT	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	207	810	379	2414	STD	10	TT	109 A6
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	257	855	398	2548	STD	8	TT	111 A6
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	257	855	398	2548	SPL	10	TT	116 A6
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	257	855	398	2548	STD	10	TT	116 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	409	2714	SPL	8	TT	115 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	409	2714	SPL	10	TT	119 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	409	2714	STD	8	TT	115 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	275	900	409	2714	STD	10	TT	119 A6
	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	320	970	448	2890	SPL	8	TT	118 A6
	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	320	970	448	2890	STD	8	TL	118 A6
	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	320	970	448	2890	STD	8	TT	118 A6
Ø 18"	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	SPL	6	TT	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	STD	6	TT	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	SPL	8	TT	106 A6

STD: Standard - SPL: Special

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento



Diagonal

F-2



A6



119



Performance



Comando da direção



	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 18"	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	STD	8	TT	106 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	207	860	404	2562	STD	10	TT	113 A6
Ø 19"	4.00 - 19	3.00 D	-	115	715	343	2145	STD	4	TT	72 A6
	6.00 - 19	4.50 E	4.00 E; 5.00 F	167	815	386	2445	STD	6	TT	93 A6
Ø 20"	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	SPL	6	TT	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	6	TT	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	SPL	8	TT	109 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	8	TT	109 A6

STD: Standard - SPL: Special



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento