



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 452



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B



212



Technologies



All Steel



Cintos em aço

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Capacidade de manobra e conforto



Resistência ao calor



Estabilidade



Comando da direção



Tração



EARTHMAX SR 452

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 452 é um pneu All Steel particularmente projetado para dumper articulados nas operações de transporte. O desenho único do piso do pneu com profundidade E-4 assegura uma ótima tração e uma resistência elevada ao calor, minimizando vibrações e ruídos para garantir ótima manobrabilidade e excelente conforto. A carcaça robusta e os cintos em aço combinados com o composto de borracha único fornecem estabilidade extraordinária e uma resistência excelente a cortes e lacerações. EARTHMAX SR 452 distingue-se pelo ombro de forma quadrada que máxima em contacto com o terreno fornecendo um elevado nível de manobrabilidade.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	355	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	CRC	355	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	STDC	415	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	415	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento