



TR 387

Descrizione

TR 387 è uno pneumatico agro-industriale, idoneo per rimorchi per la canna da zucchero e compattatori. Lo pneumatico si distingue per l'elevata capacità di carico ed è disponibile in diverse versioni al fine di soddisfare le esigenze specifiche degli utilizzatori in termini di resistenza a tagli e lacerazioni, operazioni di servizio pesante e durabilità. La versione "dual bead", a doppio tallone, è particolarmente idonea per trattori industriali e operazioni di trasporto con rimorchi.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio, Industriale ■ Compattatore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	16.9-28
LI/SS	131;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94004966
LS (in)	17.3
DT (in)	55.1
RCS (in)	24.8
CR (in)	160.4
Cerchio cons.	DW 15 L
Cerchio alt.	DW 14 L
ECE	E11-106R-005278
Codice TRA	R3

Portata (US)

mph / psi	24
25	4300

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.