



AGRIMAX FORCE



AGRIMAX FORCE, BKT:s mest exklusiva produkt, är ett radialdäck specialkonstruerat för jordbearbetning, transport- och skördarbeten med kraftfulla traktorer och skördemaskiner och banar väg för förstklassig prestanda och effektivitet. Tack vare IF-teknologin har däcket hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med ett standarddäck och ger minskad jordpackning. AGRIMAX FORCE har förstärkt vulst och erbjuder utökad dragförmåga, imponerande självrensande egenskaper och bränsleekonomi – den bekväma körupplevelsen får du på köpet.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version

STANDARD

Tire Type

TL

IF650/85R38

179;D

undefined US Standard

USA Code	94051236
SW (in)	26.1
OD (in)	81.5
SLR (in)	36.5
RC (in)	240.4
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 20 B; DW 21 B
ECE	E4-106R-002649
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	7300	8390	9630	10880	12120	13370	14600	15540
from 40 to 25	8020	9230	10590	11960	13330	14690	16060	17100
20	8340	9590	11010	12430	13860	15280	16700	17770
12	8660	9950	11430	12910	14380	15860	17340	18450
5	10180	11710	13450	15180	16920	18650	20390	21690
Upto 20 Cyc	10430	11990	13770	15540	17320	19090	20880	22210
Upto 10 Cyc	12430	14300	16410	18530	20650	22770	24890	26480
Upto 5 Cyc	13630	15670	18000	20330	22650	24980	27290	29040
5 HT	8340	9590	11010	12430	13860	15280	16700	17770

24-03-2026