



POWER TRAX HD (FL)

Descripción

El POWER TRAX HD es un neumático de elevada calidad realizado con telas cruzadas y ha sido específicamente diseñado para las carretillas elevadoras que se utilizan en el sector industrial. Su profunda banda de rodadura y el flanco con un espesor extra, así como su robusta carcasa, se traducen en una extraordinaria durabilidad, minimizando el riesgo de perforación y de daños accidentales. Este neumático se caracteriza por la excelente resistencia a los cortes, los desgarres y las laceraciones, que hace que sea idóneo para las superficies cementadas, rugosas y duras. El borde de protección de la llanta, especialmente diseñado, protege el neumático en el área de la pestaña de la llanta contra desinflamientos y daños.



UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Carretilla elevadora

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	250-15
LI/SS	

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	240
DT (mm)	745
Llanta rec.	7.50
Llanta alt.	7.0

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	8.30
25 LOAD WHEEL	4355
25 STEER WHEEL	3350
10 OTHER VEHICLES	4355
25 OTHER VEHICLES	3350
STATIC SIDE LOADER	5060

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.