



AGRIMAX SPARGO



Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão STEEL BELTED

Tipo de pneu TL

Medida do pneu VF750/60R46

LI/SS 189;D

Dimensões US Standard

Código USA	94075652
LS (in)	29.7
DT (in)	82.1
RCS (in)	37.0
CR (in)	249.5
Jante rec.	DW27B
ECE	E11-106R-009075
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
45	12180	13450	14920	15760	16590	17230	17860	18700	19540	20280	21000
From 40 to 25	13180	14540	16130	17030	17950	18630	19310	20220	21120	21920	22710
20	13450	14840	16460	17390	18310	19010	19700	20630	21550	22370	23170
12	13710	15130	16780	17730	18670	19380	20090	21040	21970	22800	23630
5	14500	16000	17740	18740	19750	20500	21250	22240	23240	24110	24980

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.