



TRAC FARM

Descrizione

TRAC FARM è uno pneumatico per operazioni di servizio pesante specificamente progettato per trattori nelle applicazioni per la lavorazione del terreno e di trasporto. Il battistrada profondo e la speciale miscela resistente a tagli e lacerazioni rendono questo pneumatico idoneo per le condizioni operative più difficili, garantendo il migliore rendimento sull'investimento durante l'intero ciclo di vita del prodotto. TRAC FARM è stato progettato con un numero maggiore di ramponi per garantire eccellente trazione e ottime proprietà di autopulitura.



UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	12.4-28
LI/SS	121;A8

Dimensioni US Standard

Codice USA	94040841
LS (in)	12.6
DT (in)	51.0
RCS (in)	23.7
CR (in)	153.1
Cerchio cons.	W 11
Cerchio alt.	W 9; W 10
ECE	E11-106R-004524
Codice TRA	R1

Portata (US)

mph / psi	35
25	3200

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.