



EARTHMAX SR 53

Descripción

EARTHMAX SR 53 es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para las cargadoras, las buldóceres y los volquetes de perfil bajo (LPDT) que operan en condiciones difíciles, incluidos los ambientes rocosos y las operaciones en las minas subterráneas y en los depósitos de chatarra. La banda de rodadura profunda L-5 y la mezcla particularmente resistente contra los cortes reducen notablemente el desgaste y aseguran tracción y estabilidad excelentes.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Buldócer

Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

23.5R25

LI/SS

195;A2

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1666
REC (mm)	758
CR (mm)	5015
Llanta rec.	19.50/2.5
Código TRA	L5

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
10	10300	10600	11200	11500	12150

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.