



## I - 1

### Descrizione

I-1 è stato progettato per il trasporto su campo e su strada nonché per le operazioni per la lavorazione del terreno con attrezzi agricoli e rimorchi. I-1 è un pneumatico ad alta velocità che ottimizza i tempi di trasferimento, così che potrete concentrarvi sulla vostra attività principale. Il disegno speciale del battistrada assicura un ciclo di vita lungo dello pneumatico anche in condizioni dure e con la presenza di stoppie nel campo.



### UM

IS Standard

### Costruzione

◆ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	11L-16SL
LI/SS	

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	270
DT (mm)	795
RCS (mm)	355
CR (mm)	2329
Cerchio cons.	8 LB
Cerchio alt.	10 LB; W 8 L
ECE	E11-106R-004287
Codice TRA	I1

## Portata (IS)

km/h / bar	3.50
65	1490

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.