



MINE STAR

Beschreibung

MINE STAR ist ein Diagonalreifen, der sich als erstklassige Wahl bei schweren Einsatzbedingungen im Bergbau erweist. Der Reifen zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnitten/Rissen und Durchstichen aus, wodurch die Leistungsfähigkeit optimiert wird.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

OTR ■ Untertagefahrzeug



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	38x15-15
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94054886
QSB (in)	15.7
AD (in)	39.0
Felge empf.	11.5

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	145
5	14970

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.