



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 41



FICHE PRODUIT



Radial

SH-4



B

221

Technologies



All Steel



Dessin à blocs

Performance



Durabilité



Traction



Résistance aux coupures



Confort



EARTHMAX SR 41

RADIAL OTR TIRES

■ **EARTHMAX SR 41** est un pneu radial All Steel (Tout Acier) pour les camions à benne articulée, les chargeurs et les bulldozers. Grâce à sa structure All Steel (Tout Acier) et à son dessin à blocs, EARTHMAX SR 41 offre une excellente résistance aux crevaisons et une plus longue durée de vie. Non seulement ce pneu permet d'effectuer de nombreuses heures de travail sans immobilisation, mais il offre de plus un confort formidable. EARTHMAX SR 41 est également disponible en SH-4**** pour les camions à benne basculante à profil bas (LPDT) utilisés dans les opérations de transport souterrain.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 25"	23.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	185 B/ 195 A2	CRC	161	615	1611	725	4790	53	19.50/2.5	-
	26.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	185	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	E-4	**	193 B	STDC	235	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	678	1742	775	5150	59	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	225	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25 (SW - 772, OD - 1862) NEWSIZE	TL	E-4/L-4	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	225	772	1862	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	CRC	225	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	STDC	285	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	SH-4	****	-	CRC	-	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	***	221 A2	CRC	-	761	1861	830	5510	66	25.00/3.5	-
Ø 29"	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-4	**	203 B	CRC	240	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	E-4/L-4	**/*	203 B/ 214 A2	CRC	240	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	*	214 A2	CRC	-	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	**	221 A2	CRC	-	880	1865	837	5680	60	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	896	2063	926	6283	62	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement