



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF650/75R42

LI/SS

180;D

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94514427
LS (in)	26.8
DT (in)	80.9
RCS (in)	35.2
CR (in)	241.9
Cerchio cons.	DW 23 B
Cerchio alt.	DW 21 B
ECE	E11-106R-0011304
Codice TRA	R1W

## Portata (US)

mph / psi	9	12	14	17	20	23	29
45	8020	9300	10580	12040	13320	14590	16050
from 40 to 25	8820	10230	11640	13230	14640	16050	17640
20	8990	10430	11870	13490	14920	16370	17990
12	9170	10640	12100	13760	15220	16690	18340
5	9700	11240	12800	14550	16090	17650	19400
Upto 20 Cyc	10010	11610	13200	15010	16610	18210	20020
Upto 10 Cyc	11950	13860	15760	17920	19830	21740	23900
Upto 5Cyc	13090	15190	17280	19640	21740	23830	26190
5 HT	8990	10430	11870	13490	14920	16370	17990

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.