



AGRIMAX V-FLECTO

Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

710/60R46

LI/SS

174;D

Dimensioni US Standard

Codice USA	94514182
LS (in)	28.1
DT (in)	80.4
RCS (in)	35.3
CR (in)	239.8
Cerchio cons.	DW 25 B
Cerchio alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-0011234
Codice TRA	R1W

Portata (US)

mph / psi	9	12	14	17	20	23
45	7400	8610	9820	11030	12250	13450
from 40 to 25	8120	9460	10790	12110	13450	14770
20	8290	9640	11000	12360	13710	15070
12	8450	9840	11220	12610	13990	15370
5	8940	10410	11870	13330	14790	16250
Upto 20 Cyc	9230	10740	12250	13760	15270	16770
Upto 10 Cyc	11010	12820	14620	16420	18220	20020
Upto 5Cyc	12070	14040	16020	17990	19960	21930
5 HT	8290	9640	11000	12360	13710	15070

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.