



## MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪  
Încărcător compact

Version

STANDARD

Tire Type

TL

480/80R26

160;A8/B

# undefined IS Standard

SW (mm)	479
OD (mm)	1428
SLR (mm)	638
RC (mm)	4287
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 16 L
ECE	E11-106R-002970

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
50	2610	3060	3330	3555	3780	4005	4275	4500	-	-
40	2610	3060	3330	3555	3780	4005	4275	4500	-	-
30	2795	3275	3565	3805	4045	4290	4575	4815	-	-
25	2900	3400	3700	3950	4200	4450	4750	4995	-	-
10 Cyc.	3175	3915	4255	4590	4995	5335	5670	6075	6415	6750
Static	4865	6005	6525	7040	7660	8180	8695	9315	9835	10350

24-03-2026