



MULTIMAX MP 513

Description

MULTIMAX MP 513 a été conçu par BKT pour les véhicules polyvalents dans le cadre des services municipaux de voirie et de transport pour les applications agricoles et industrielles. Grâce à sa carcasse robuste en nylon renforcée avec des ceintures d'acier, MULTIMAX MP 513 permet de transporter des charges lourdes à de grandes vitesses en assurant une expérience de conduite confortable. Il garantit une vie opérationnelle plus longue, une traction excellente ainsi que des propriétés d'autonettoyage exceptionnelles. Il est idéal pour les véhicules universels et les camions d'engrais.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule universel, Industriel ■ Véhicule universel

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	285/285R16MPT
LI/SS	128;G

Dimensions US Standard

Code USA	94074471
LS (in)	12.0
DT (in)	34.1
RCS (in)	15.5
CR (in)	103.0
Jante rec.	W 10
ECE	E11-54R-0020958

Capacité de charge (US)

mph / psi	23	29	36	44	51	58
55	1850	2170	2600	3000	3390	3970
40	2000	2350	2800	3230	3660	4290
25	2130	2500	2990	3440	3900	4560

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.