

# BK RUF N TUF



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



# BK RUF N TUF

■ BK RUF N TUF - шины с блочным рисунком протектора для эксплуатации на прицепах и легких грузовиках. Они идеально подходят для движения по дороге и обладают исключительной долговечностью.

Характеристики



Долговечность

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	8	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	395	2576	STD	16	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	14	TL	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;  
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения