



IS standard



GROWING TOGETHER

GR 288



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



GR 288

GR 288 (G-2/L-2) é um pneu versátil, com carcaça diagonal para niveladoras ou pás carregadoras. O pneu é ideal para ser utilizado no setor das construções, na preparação do local, nas construções de estradas, bem como em outros ambientes macios ou com lama. O desenho do piso tem ótimas propriedades de autolimpagem, que se traduzem numa tração excelente. Graças ao especial composto resistente a cortes e rasgos, o pneu assegura um ciclo de vida longo.

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Autolimpieza



Estabilidade



Tração

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
											
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	385	1270	572	3772	12.00/1.3	12.00/ 1.3 (DC)
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/ 1.5 (DC) ; 14.00/ 1.3 (DC)
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/ 1.3 (DC)
	17.5 - 25	TT	20	-	DB HD	445	1330	596	3950	14.00/1.5	14.00/ 1.3 (DC)
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	520	1480	656	4396	17.00/2.0	17.00/1.7
	20.5 - 25	TL	20	-	STD	520	1480	656	4396	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	595	1610	708	4782	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	20	-	STD	595	1610	708	4782	19.50/2.5	-

STD: Standard - DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento