



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 712



PRODUKTDATENBLATT



Radial



134

Performance



Komfort



Beständigkeit



widerstandsfähige
Stoppeln



AW 712

AW 712 ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Geräte, der sich besonders für den Einsatz mit Anhängern und Güllewagen eignet. Der Reifen zeichnet sich durch eine robuste Karkasse sowie eine besonders gegenüber Stoppeln widerstandsfähige Gummimischung aus, sodass außergewöhnliche Beständigkeit und ein langes Betriebsleben gewährleistet sind. AW 712 bietet außerdem hervorragenden Fahrkomfort.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 15.3"	260/70 R 15.3	134 A8/B	9.00	-	264	760	344	2304	370	IMP

IMP: Implement



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung