



FLOTATION 648

Descrizione

FLOTATION 648 è particolarmente idoneo per trasporti su campo e su strada nonché applicazioni di spargitori. Alcune misure sono idonee per mietitrici/presse per balle di fieno. Il particolare disegno del battistrada consente il trasporto di carichi molto pesanti a pressioni basse, garantendo di conseguenza una compattazione ridotta del suolo e proteggendo nel contempo le colture da danni.

UM

IS Standard

Costruzione

✦ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

800/45-26.5

LI/SS

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	800
DT (mm)	1393
RCS (mm)	631
CR (mm)	4185
Cerchio cons.	AG 28.00
ECE	E11-106R-004618

Portata (IS)

km/h / bar	2.60	2.70	2.80
10 FR	11730	11990	12250
20 FR	10560	10790	11025
30 FR	9385	9595	9800
40 FR	8380	8565	8750
50 FR	7540	7710	8000
10 DW	8045	8225	8400
20 DW	7240	7405	7560
30 DW	6435	6580	6720
40 DW	5745	5875	6000
50 DW	5170	5290	5450

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.