



AGRIMAX V-FLECTO

Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF650/75R42

LI/SS

180;D

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	680
DT (mm)	2055
RCS (mm)	895
CR (mm)	6143
Cerchio cons.	DW 23 B
Cerchio alt.	DW 21 B
ECE	E11-106R-0011304
Codice TRA	R1W

Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	3640	4220	4800	5460	6040	6620	7280
from 65 to 40	4000	4640	5280	6000	6640	7280	8000
30	4080	4730	5385	6120	6770	7425	8160
20	4160	4825	5490	6240	6905	7570	8320
10	4400	5100	5805	6600	7300	8005	8800
Upto 30 Cyc	4540	5265	5990	6810	7535	8260	9080
Upto 15 Cyc	5420	6285	7150	8130	8995	9860	10840
Upto 10 Cyc	5940	6890	7840	8910	9860	10810	11880
10HT	4080	4730	5385	6120	6770	7425	8160

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.