



GIANT TRAX

Description

GIANT TRAX a t conu pour les chargeuses compactes qui oprent sur les surfaces rugueuses que lon trouve dans les parcs ferraille et pour les applications de recyclage et mini-res. La bande de roulement extra profonde aux blocs plus larges et plus robustes assure dexcellentes qualits de traction, stabilit et rsistance aux perforations. Le mlangespcial de la bande de roulement confre une extraordinaire rsistance aux coupures et dchirures, ainsi quune excellente rsistance lusure sur tout type de terrain.



UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeuse compacte

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

10-16.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94045853
LS (in)	10.6
DT (in)	30.5
RCS (in)	14.3
CR (in)	91.2
Jante rec.	8.25
ECE	E11-106R-003579

Capacité de charge (US)

mph / psi	90
5	5240
10	4135
15	3815

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.