



IS standard



GROWING TOGETHER

PORTMAX

RADIAL PORT TIRES

PM 90



PRODUKTDATENBLATT



Radial



214

Technologies



spezielle antistatische Gummimischung

Performance



Stabilität



Beständigkeit



Hitzebeständigkeit



Kraftstoffersparnis



PORTMAX PM 90

RADIAL PORT TIRES

PORTMAX PM 90 wurde speziell für Reach-Stacker in unterschiedlichen Anwendungen einschließlich industrieller Materialbewegung und Stahlwerke entwickelt. Die besondere antistatische Laufflächenmischung gewährleistet besondere Hitzebeständigkeit sowie einen verlängerten Lebenszyklus. PORTMAX PM 90 bietet einen reduzierten Rollwiderstand, der sich in Kraftstoffersparnis zeigt.

	Größe	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 25"	18.00 R 25	TL	***	207 A5	IND	495	1655	730	5024	13.00/2.5	-
Ø 33"	18.00 R 33	TL	***	214 A5	IND	485	1845	857	5624	13.00/2.50	13.00/2.50 IF

IND: Industrial



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung