



AT 621

Description

AT 621 convient pour les chargeuses-pelleteuses et les chargeuses compactes dans toutes les opérations d'excavation et de chargement dans le milieu agricole. La bande de roulement du pneu AT 621 est extra profonde afin d'assurer une résistance exceptionnelle aux coupures et déchirures et une durabilité plus élevée. En plus, ce pneu BKT est disponible en différentes versions pour répondre aux exigences les plus diverses des utilisateurs.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Chargeuse compacte, Industriel ■ Chargeuse-pelleteuse



Version

INDUSTRIAL

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

16.9-28

LI/SS

154;A8

Dimensions IS Standard

LS (mm)	450
DT (mm)	1410
RCS (mm)	639
CR (mm)	4199
Jante rec.	DW 15 L
Jante alt.	DW 14 L
ECE	E11-106R-007209
Code TRA	R4

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.90
40	3750

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produites contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.