



AIROMAX AM 28 WINTER

Description

AIROMAX AM28 WINTER a été particulièrement conçu pour les grues mobiles à grande vitesse dans le secteur bâtiment. En effet, ce pneu BKT a été optimisé pour faire face aux tâches difficiles sur les chantiers de construction qui impliquent une manœuvrabilité précise à des vitesses élevées jusqu'à 80 km/h (50mph). AIROMAX AM28 WINTER a été réalisé avec un mélange particulièrement résistant à la chaleur - une caractéristique importante dans ce type d'environnements exigeants. Le dessin en blocs de la bande de roulement, spécialement conçue avec de multiples petites rainures dentelées, offre une adhérence et une traction exceptionnelles, évitant tout dérapage, même sur la neige ou la glace. En outre, le pneu garantit un confort de conduite exceptionnel et souple, même dans les conditions de service les plus sévères.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Industriel ■ Grue automotrice

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

445/95R25

LI/SS

174;F

Dimensions US Standard

Code USA	94069927
DT (in)	58.5
RCS (in)	27.3
CR (in)	180.2
Jante rec.	11.25/2.0
Jante alt.	11.00/1.7 CR; 11.00/1.7CRL
ECE	E4-54R-0022146

Capacité de charge (US)

mph / psi	130
20	18700
25	17100
30	16500
35	16100
43	15700
50	14800
55	13900
62	12300

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.