



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 678



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diagonale

LS-2

A8

190

Technologies



Cinture in acciaio

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Elevata capacità di carico



Autopulitura



Trazione



TR 678

Il TR 678 è stato particolarmente sviluppato per applicazioni forestali. Il robusto disegno dei tasselli garantisce trazione e autopulitura eccellenti. La tenace struttura della carcassa si traduce in elevata capacità di carico, mentre le cinture in acciaio proteggono lo pneumatico da forature e danni. TR 678 è caratterizzato da una mescola resistente ai tagli che garantisce, anche su terreni difficili in condizioni estreme, eccellente resistenza a tagli e lacerazioni.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 26.5"	600/55 - 26.5	AG 20.00	-	605	1350	-	-	SB	20	TL	172 A2/ 165 A8
	710/45 - 26.5	AG 24.00	-	705	1345	624	4109	SB	24	TL	180 A2/ 173 A8
Ø 28.5"	780/50 - 28.5	AG 26.00	-	770	1515	701	4642	SB	24	TL	190 A2/ 182 A8
Ø 30.5"	800/45 - 30.5	AG 28.00	-	820	1500	684	4549	SB	20	TL	181 A2/ 174 A8
	NEWSIZE										
Ø 34"	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	14	TL	164 A2/ 160 A6
	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	16	TL	166 A2/ 162 A6
	600/65 - 34	DW 20 B	-	610	1644	758	4916	SB	20	TL	170 A2/ 166 A6
	710/55 - 34	DW 24 B	-	700	1640	757	4890	SB	14	TL	168 A2/ 163 A6
	710/55 - 34	DW 24 B	-	700	1640	757	4890	SB	20	TL	173 A2/ 168 A6

SB: Steel Belted



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento