



AGRI TRAILER

Description

AGRI TRAILER a été spécialement conçu pour les remorques de tracteur. Ce pneu est idéal pour l'agriculture moderne du fait qu'il convient aussi bien pour les de transport en assurant un cycle de vie plus long sur route que hors route. Sa construction robuste se traduit par une capacité de charge élevée, tandis que sa bande de roulement extra-profonde lui permet de faire plus de kilomètres.

UM

US Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Remorque



Version

STANDARD

Type de pneu

TT

Dimension du pneu

10.00-20

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94070909
LS (in)	11.3
DT (in)	42.5
Jante rec.	7.5
Jante alt.	7.0; 8.0

Capacité de charge (US)

mph / psi	-	-
-	-	-
-	-	-

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.