



EARTHMAX SR 44



Descriere

EARTHMAX SR 44 este o anvelopă radială cu structură din oțel potrivită pentru o varietate de aplicații, inclusiv aplicații de minerit, transport și exploatare forestieră. Modelul E-4 al benzii de rulare asigură o tracțiune excelentă și un confort superior al operatorului. EARTHMAX SR 44 (E-4) este capabilă să optimizeze productivitatea indiferent de operațiune.

UM

US Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

OTR ■ Camion On/Off

Version STANDARD

Tire Type TT

Dimensiune anvelopă 12.00R20

LI/SS

Dimensiuni US Standard

USA Code	94052295
OD (in)	44.8
SLR (in)	20.9
RC (in)	134.2
Rim Rec	8.50V
Rim Alt	9.00V
TRA Code	E4

Load Capacity (US)

mph / psi	112
30	9170

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.