



MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪
Încărcător compact

Version STANDARD

Tire Type TL

500/70R24IND

164;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94032686
SW (in)	19.8
OD (in)	51.6
SLR (in)	23.4
RC (in)	155.1
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 15 L; DW 18 L
ECE	E4-106R-002395

Load Capacity (US)

mph / psi	23	29	35	41	46	51	58	61	64
30	5290	6280	7160	8160	9150	9810	11020	-	-
25	5290	6280	7160	8160	9150	9810	11020	-	-
20	5670	6720	7670	8730	9800	10500	11790	-	-
15	5870	6980	7960	9060	10160	10890	12230	-	-
5 Cyc	6450	7940	9350	10750	12230	13320	15050	15870	16530
Static	9890	12170	14330	16480	18760	20410	23070	24340	25350

24-03-2026