



AT 111

Description

AT 111 convient pour les applications sportives Tout Terrain avec les véhicules ATV/VTT. Pour les utilisateurs qui ont besoin d'une traction et d'une durabilité plus élevées, une version "HD" avec bande de roulement profonde est disponible.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule ATV



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

AT20x11-9

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94000913
LS (in)	11.0
DT (in)	20.0
Jante rec.	9.0 AT
Jante alt.	8.5 AT

Capacité de charge (US)

mph / psi	5
50	290

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.