



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX SPARGO

RADIAL "VF" SPRAYER TIRES



PRODUKTDATENBLATT



Radial

R-1

D

189

Technologies



VF-Technologie



robuste Karkasse



mehr Stollen

Performance



hohe Tragfähigkeit



Beständigkeit



Stabilität



AGRIMAX SPARGO
RADIAL 'VF' SPRAYER TIRES

AGRIMAX SPARGO ist der spezielle BKT Reifen für Reihenkulturen. Er wurde für mehr Produktivität auf dem Feld bei gleichzeitig langfristiger Bodenschonung entwickelt. Dank der VF-Technologie besitzt der Reifen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften sowie höhere Tragfähigkeit bei Standard-Luftdruck. Durch seine robuste Karkasse und die größere Stollenzahl bietet AGRIMAX SPARGO ausgezeichnete Beständigkeit neben hoher Stabilität sowohl auf dem Feld als auch bei Transfers auf der Straße.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 34"	VF 380/85 R 34	160 D	W 13 A	W 12	380	1500	678	4514	725	STD
Ø 38"	VF 380/85 R 38	161 D	W 13 A	W 12	380	1602	730	4830	775	STD
Ø 42"	VF 320/90 R 42	163 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1642	764	4995	775	STD
	VF 480/80 R 42	176 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1835	838	5572	875	STD
Ø 46"	VF 320/90 R 46	165 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1743	810	5316	825	STD
	VF 380/90 R 46	173 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	846	5611	875	STD
	VF 380/90 R 46	175 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	848	5611	875	STD
	VF 380/90 R 46 CFO	175 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	848	5611	875	STD
	NEWSIZE									
	VF 380/90 R 46 CFO	173 D	DW 13 A	W 13 A ; DW 12	390	1852	846	5611	875	STD
	NEWSIZE									
	VF 480/80 R 46	177 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1936	892	5907	925	STD
	VF 480/80 R 46 CFO	177 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1936	892	5907	925	STD
	NEWSIZE									
	VF 750/60 R 46	189 D	DW 27 B	-	755	2086	940	6337	1000	SB
Ø 50"	VF 320/90 R 50	169 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1846	865	5650	875	STD
	VF 380/90 R 50	175 D	W 13 B	W 12 B	390	1950	893	5950	925	STD

STD: Standard - SB: Steel Belted

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung



Radial

R-1

D

189

Technologies



VF-Technologie



robuste Karkasse



mehr Stollen

Performance



hohe Tragfähigkeit



Beständigkeit



Stabilität



	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
										
Ø 50"	VF 380/105 R 50	179 D	W 13 A	W 12 ; DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L	400	2050	934	6211	975	STD
	VF 420/95 R 50	177 D	DW 14	DW 13 ; W 13 ; W 14	419	2068	943	6210	975	STD
	VF 480/80 R 50	179 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2038	947	6224	975	STD
	VF 480/80 R 50 CFO	179 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2038	947	6224	975	STD
	NEW SIZE									
	VF 480/95 R 50	181 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2182	991	6606	1025	STD
Ø 54"	VF 320/90 R 54 CFO	168 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1948	910	5946	925	STD
	VF 380/90 R 54	176 D	W 13	DW 13 ; DW 12 ; W 12	383	2056	948	6232	975	STD
	VF 380/105 R 54	180 D	W 13 A	W 12 ; DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L	400	2140	984	6503	1025	STD
	VF 480/95 R 54 CFO	180 D	DW 16 L	DW 15 L	509	2300	1033	6956	1075	STD

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung