



ROCK GRIP L4



Descrizione

ROCK GRIP (L-4) è uno pneumatico a tele incrociate per pale gommate in operazioni di carico ardue su terreni insidiosi. La speciale mescola del battistrada è particolarmente resistente ad ogni tipo di tagli riducendo il rischio di foratura e quindi il tempo di fermo macchina. La profondità (L-4) del battistrada garantisce un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

UM

US Standard

Costruzione

⌘ Bias

Macchinario

Industriale ■ Pala caricatrice

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	14.00-25
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94031221
DT (in)	55.5
RCS (in)	25.6
CR (in)	164.3
Cerchio cons.	10.00/1.5
Codice TRA	L4

Portata (US)

mph / psi	134
5	22000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.