



## RIB 900

### Descriere

RIB 900 este potrivită pentru transport, cultivarea solului și recoltarea fânului cu remorci, utilaje și prese de balotat. Oferă o capacitate mare de încărcare și un ciclu lung de viață al anvelopei.

### UM

IS Standard

### Construcție

◆ Bias

### Utilaje

Agricultură ▪ Presă de balotat



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

400/60-15.5

LI/SS

## Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	405
OD (mm)	875
SLR (mm)	380
RC (mm)	2564
Rim Rec	AG 13.00
ECE	E4-106R-001551

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.60
10 FR	4060
25 FR	3450
30 FR	3250
40 FR	2900

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.