



MULTIMAX MP 515



MULTIMAX MP 515 är ett agroindustriradialdäck som är utformat för universalfordon och gödslingsbilar. Det är lämpligt för transporter och kommuntillämpningar. Däcket har en unik mönsterdesign som ger överlägsen åkkomfort på vägen och utmärkta självrensande egenskaper och fantastisk dragförmåga. Det starka däckhöljet av nylon med stålbalte och förstärkt skuldra gör däcket utomordentligt hållbart. MULTIMAX MP 515 är det perfekta däcket även vid höga hastigheter (90 km/h).

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Universalfordon

| | |
|-----------|--------------|
| Version | STANDARD |
| Tire Type | TL |
| | 405/70R20MPT |
| | 136;G |

undefined IS Standard

| | |
|----------|----------------------------|
| SW (mm) | 407 |
| OD (mm) | 1076 |
| SLR (mm) | 493 |
| RC (mm) | 3286 |
| Rim Rec | 13 |
| Rim Alt | 13 SDC; 12 SDC; 11 SDC; 11 |
| ECE | E4-54R-0016565 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 90 | 1340 | 1580 | 1820 | 2040 | 2240 |
| 65 | 1455 | 1715 | 1975 | 2215 | 2435 |
| 40 | 1545 | 1820 | 2095 | 2350 | 2580 |

25-03-2026