



TR 882

Description

TR 882 est un pneu polyvalent convenant à de nombreuses applications et machines. Il a été conçu pour les outils agricoles, les machines pour la récolte du foin/presses à paille et les engins pour les plantations de canne à sucre. Développé avec un mélange spécial pour réduire les dommages, ce pneu assure durabilité supérieure et traction excellente dans toutes les conditions dans les champs. TR 882 est aussi disponible dans les versions "aramid-belted", "HD" et "special" pour répondre aux exigences les plus spécifiques des utilisateurs finaux.



UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille, Industriel ■ Remorque

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	400/60-15.5
LI/SS	

Dimensions IS Standard

LS (mm)	400
DT (mm)	875
RCS (mm)	378
CR (mm)	2605
Jante rec.	AG 13.00
ECE	E4-106R-001878

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	4.50
10 FR	4550
25 FR	3870
30 FR	3640
40 FR	3250
10 DW	3220
25 DW	2735
30 DW	2575
40 DW	2300

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.