



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 937 E3 (L)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



EM 937 E3 (L)

 EM 937 (E-3/L-3) ha sido particularmente proyectado para los dúmpers rígidos que se utilizan en las minas a cielo abierto. Este neumático ofrece una excelente durabilidad, así como una elevada resistencia a los cortes y los desgarros. EM 937 (E-3/L-3) es particularmente idóneo para las operaciones de trabajo más pesadas.

Performance



	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 24"	14.00 - 24	TT	20	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	20	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	32	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	32	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
Ø 25"	14.00 - 25	TT	12	-	STD	390	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	20	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	24	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TL	24	-	STD	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	AB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	A + SB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-
	14.00 - 25	TT	20	-	SB	375	1368	620	4105	10.00/1.5	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted - A+SB: Aramid + Steel Belted - SB: Steel Belted

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura