



GR 288

Description

GR 288 (G-2/L-2) est un pneu polyvalent carcasse diagonale pour niveleuses ou chargeuses. Ce pneu est idéal pour une utilisation dans le secteur bâtiment, préparation du site, construction routière ainsi que sur les autres sols mous ou boueux. Le dessin de la bande de roulement lui confère d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage qui se traduisent par une excellente traction. Grâce son mélange spécial résistant aux coupures et déchirures, ce pneu a une durée de vie élevée.



UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeur,OTR ■ Niveleuse

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

23.5-25

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94014453
DT (in)	63.4
RCS (in)	27.9
CR (in)	188.3
Jante rec.	19.50/2.5
ECE	E11-106R-005406
Code TRA	G2/L2

Capacité de charge (US)

mph / psi	29	44
25	10500	-
5	-	20900

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.