



AGRIMAX SPARGO

Descripción

AGRIMAX SPARGO es el neumático BKT específico para aplicaciones de cultivos en hileras, proyectado para reforzar la productividad del terreno y conservarlo a largo plazo. Este neumático posee ptimas cualidades de auto-limpieza y una capacidad de carga superior con el inflado estndar. AGRIMAX Spargo garantiza una ptima traccin, combinada con una fuerte estabilidad tanto en el campo como durante los desplazamientos por carretera.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor



STANDARD

TL

Medida del neumático

VF480/80R46CFO

LI/SS

177;D

Dimensiones IS Standard

479													
1936													
892													
5907													
DW 16 L													
DW 15 L													
E11-106R-004756-01													
R1													
km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6
70	3715	4115	4515	4710	4980	5110	5245	5510	5775	5975	6240	6440	6640
from 65 to 40	4085	4525	4960	5180	5475	5620	5765	6055	6350	6570	6860	7080	7300
30	4165	4615	5060	5285	5580	5730	5880	6175	6475	6700	6995	7220	7445
20	4250	4705	5160	5385	5690	5840	5995	6295	6600	6830	7130	7360	7590
10*	4495	4975	5460	5700	6020	6180	6340	6660	6985	7225	7545	7785	8030
Upto 15 Cyc.	17685	15965	14565	13945	13195	12855	12530	11930	11380	10995	10530	10205	9895
Upto 30 Cyc.	14810	13370	12195	11680	11050	10765	10495	9990	9525	9210	8820	8545	8285

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.