



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

TR 463



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Înclinare



Performanță



Tracțiune



TR 463

TR 463 a fost special proiectată pentru buldoexcavatoare și tractoare industriale. Realizată dintr-un compus superior al benzii de rulare și având o carcasă puternică din nailon, această anvelopă oferă cele mai bune rezultate în aplicații industriale și OTR și pe șantierele de construcții. TR 463 oferă o tracțiune excelentă pentru roțile cu tracțiune.

	Dimensiune anvelopă	Tip	PR	LI/SS	Versiune	S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTĂ	
										Rec.	Alt.
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 24	TL	14	152 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	NEWSIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	TL	12	156 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	18.4 - 26	TL	14	158 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	NEWSIZE										
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1405	636	4190	DW 15 L	DW 14 L

IND: Industrial



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare