



EARTHMAX SR 30



EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) är ett stålradialdäck för hjullastare och midjestyrd dumper. Flera lager stålband och ett styvt blockmönster ger däck utmärkt dragkraft, stabilitet och hållbarhet.

Gummiblandningen är extra motståndskraftig mot skärskador och gör EARTHMAX SR 30 till en idealisk lösning i en mängd olika tuffa miljöer.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Stel dumper

| | |
|---------|------------------------|
| Version | CUT RESISTANT COMPOUND |
|---------|------------------------|

| | |
|-----------|----|
| Tire Type | TL |
|-----------|----|

| | |
|--|---------|
| | 17.5R25 |
|--|---------|

| | |
|--|--------|
| | 188;A2 |
|--|--------|

undefined IS Standard

| | |
|----------|-----------|
| OD (mm) | 1347 |
| SLR (mm) | 606 |
| RC (mm) | 4021 |
| Rim Rec | 14.00/1.5 |
| TRA Code | L3 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 8.00 |
|------------|------|------|------|------|------|-------|
| 10 | 8750 | 9000 | 9250 | 9500 | 9750 | 10000 |

23-03-2026