



IS standard



AT 603



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



150

Technologies



Schwersteinsatz



verstärkte Karkasse

Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit



Selbstreinigung



Traktion



AT 603

AT 603 ist ein agro-industrieller Diagonalreifen für landwirtschaftliche Geräte und Baggerlader. AT 603 wurde entwickelt, um hervorragende Beständigkeit und erstklassige hervorragende Traktion auf den Antriebsrädern zu gewährleisten und beste Leistungen auf jeglicher Oberfläche neben ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften zu bieten. AT 603 in Ausführung "special" wartet mit einer verstärkten Karkasse auf, während die "HD"-Ausführung verbesserte Schnitt- und Rissfestigkeit bringt.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS		Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
				DW	FR						Empfohlene	Zugelassene
Ø 18"	10.5/80 - 18	TL	10	119 A8	131 A8	STD	274	907	422	2727	W 9	W 8 ; 9
	10.5/80 - 18	TL	10	119 A8	131 A8	HD	274	907	422	2727	W 9	W 8 ; 9
	10.5/80 - 18	TL	10	119 A8	131 A8	SPL	274	907	422	2727	W 9	W 8 ; 9
	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	STD	308	1000	448	3027	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	16	135 A8	148 A8	STD	308	1000	448	3027	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	18	138 A8	150 A8	STD	308	1000	448	3027	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	SPL	308	1000	448	3027	W 9	11
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	-	STD	410	1265	577	3861	12.00/1.3	12.00/ 1.3 (DC)

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SPL: Special



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling