



AGRIMAX RT 657



Шины AGRIMAX RT 657 идеально подходят для машин, эксплуатируемых для обработки почвы и для дорожных перевозок; некоторые размеры также предусмотрены для техники, используемой для уборки урожая на виноградных плантациях. Эти шины гарантируют непревзойденный комфорт при движении, а также значительную экономию топлива. Шины характеризуются высокой грузоподъемностью, в том числе и на большой скорости. AGRIMAX RT 657 — лучший выбор для тех, кому нужны надежные универсальные шины с великолепными характеристиками.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Комбайн для уборки винограда

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

540/65R24

146;D

undefined IS Standard

SW (mm)	530
OD (mm)	1312
SLR (mm)	590
RC (mm)	3930
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18 L
ECE	E4-106R-000773
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	1440	1680	1890	2100	2310	2490	2760	3000
50	1515	1765	1985	2205	2430	2615	2900	3150
40	1560	1820	2050	2275	2505	2700	2990	3250
30	1660	1935	2175	2415	2660	2865	3175	3450
10 LT	1930	2255	2535	2815	3100	3340	3700	4020
10 HT	1660	1935	2175	2415	2660	2865	3175	3450

24-03-2026